



## Cuadro de Precios Nº 1


### ADVERTENCIA


Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.


Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
1	ud RASANTEO DEL TERRENO	304,47	TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2	pa PA de suministro provisional de agua, realizado con tubería de polietileno para uso alimentario de 63 mm de diámetro, en montaje superficial, incluso p.p. de conexiones a viviendas.	8,47	OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3	pa Conexión de instalación de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería, tapado posterior, y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.	2.305,12	DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
4	M1 M1. Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	5,26	CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
5	M2 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	3,62	TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
6	M2 M2. Levantado de barandilla por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.	8,08	OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
7	M3 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.	14,14	CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
8	M3 M3. Excavación de pozos de cimentación, en terreno de roca blanda, con mini-retroexcavadora con martillo rompedor, i/extracción de tierra a los bordes y p.p. de costes indirectos.	55,82	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS


<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
9	M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.	8,67	OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10	M3 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.	3,54	TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11	M1 M1. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas serie KE de 315 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, unión por enchufe con junta elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 ‰, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.	48,49	CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12	Ud Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.	61,95	SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13	Ud Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 2 m. de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.	584,50	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
14	M1 M1. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 85 mm. de altura ALFA-DRAIN, sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	51,34	CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15	M3 M3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa N/mm2, Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.	142,60	CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
16	M2 M2. Recibido de reja en muro de mampostería utilizando mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada, aplomada y nivelada, i/apertura de huecos para garras y p.p de medios auxiliares.	30,86	TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17	M1 M1. Formación de peldaño de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2.	22,39	VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS


<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
18	M1 M1. Pasamanos metálico formado por tubo circular de diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de sujección a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.	12,23	DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
19	M2 M2. Pintura al minio electrolítico de plomo de Procolor sobre carpintería metálica.	4,09	CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
20	M2 M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.	14,49	CATORCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
21	M2 M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos de la caja para calles.	0,14	CATORCE CÉNTIMOS
22	M3 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	4,86	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
23	M3 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.	10,11	DIEZ EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
24	M2 M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón armado, vibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm., con mallazo de acero 20x20 d=5mm , y consistencia plástica, acabado con textura superficial fratasada en color cuero, incluso p.p. de maestras dobles de adoquín de granito, cada 4,00 metros, para calzadas y curado.	86,95	OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
25	M2 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-20 con espesor de 6cm.	25,36	VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
26	M2 M2. Pavimento para pasos de carruajes o peatonales a base de adoquín de granito nacional "Extremadura" o similar, de piezas de 10x20 cm. ó 13x13 cm., grueso 8 cm., terminación rugosa, colocados con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento.	64,31	SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
27	Ud Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 80 mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.	480,59	CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
28	Ud Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución.	668,15	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
29	Ud Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.	214,60	DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
30	PA P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.	2.110,56	DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
31	Ud Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.	27,01	VEINTISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
32	Ud Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos parcelas en vivienda unifamiliar, hasta una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; arqueta de registro formada por tubería de PVC corrugada para saneamiento, color teja, de 400 mm. de diámetro nominal, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2 y 1,70 m. de profundidad media, clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes de tubería a parcelas, relleno y apisonado con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.	320,67	TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
33	Ud Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.	316,63	TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
34	Ml Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso con cama de arena y relleno de zanjas.	25,93	VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
35	Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.	54,14	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
36	Ml Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno.	6,09	SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
37	Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión, tipo A-1 ONSE ., totalmente terminada.	212,70	DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
38	Ml Ml. Canalización para red de baja tensión en calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y rellenado de zanja.	21,03	VEINTIUN EUROS CON TRES CÉNTIMOS
39	Ml Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.	0,50	CINCUENTA CÉNTIMOS
40	Ud Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	113,39	CIENTO TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
41	Ud Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	130,03	CIENTO TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS
42	Ud Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	125,19	CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
43	Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	123,57	CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
44	Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.	188,73	CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
45	Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.	225,03	DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
46	Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)	13,58	TRECE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
47	Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)	5,46	CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
48	Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)	5,47	CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
49	Ud Ud. Botiquín de obra instalado.	23,35	VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
50	Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.	44,17	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
51	Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)	2,18	DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
52	Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.	1,83	UN EURO CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
53	Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.	3,34	TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
54	Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.	12,17	DOCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
55	Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.	3,24	TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
56	Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.	0,85	OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
57	Ud Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.	20,10	VEINTE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
58	Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.	19,64	DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
59	Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.	3,40	TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
60	Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.	2,91	DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
61	Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.	7,99	SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
62	Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.	26,09	VEINTISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
63	Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).	1,97	UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
64	Hr Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	13,27	TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
65	Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.	49,15	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
66	Hr Hr. Operario de señalización en obras realizadas en viales, i/costes indirectos.	14,82	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
67	m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	9,07	NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
68	m2 Chapado de piedra caliza de 60x30x3 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	77,46	SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
69	m. Barandilla de hierro forjado, de un metro de altura, realizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con pasamanos y bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje para recibir, mayores de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	237,19	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
70	m. Bordillo recto de granito abujardado, de 14-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	38,54	TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
71	m2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	36,59	TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
72	m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	25,47	VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
73	ud Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 50x20x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	97,17	NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
74	ud Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.	114,57	CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
75	ud Suministro y colocación de guarda aceras de franito, D= 0,25 y 0,6 m de altura libre, de forma tubular, colocado en áreas pavimentadas mediante anclaje en dado de hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.	358,51	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<div>  <div>Cuadro de Precios Nº 1</div> </div>			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		EN CIFRA (Euros)	EN LETRA (Euros)
	<p>Antequera, 26 de enero de 2009</p> <p>Arquitecto Técnico Municipal</p> <p>Juan de Dios Moreno Muñoz</p>		